

PCT

WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Büro



INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation ⁶ :

H04R 7/06, 7/18

A1

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 99/60818

(43) Internationales
Veröffentlichungsdatum:

25. November 1999 (25.11.99)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP99/03312

(22) Internationales Anmeldedatum: 14. Mai 1999 (14.05.99)

(30) Prioritätsdaten:
198 21 855.9 15. Mai 1998 (15.05.98) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): HAR-
MAN AUDIO ELECTRONIC SYSTEMS GMBH [DE/DE];
Schlesische Strasse 135, D-94315 Straubing (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BACHMANN, Wolfgang
[DE/DE]; Kästnerstrasse 10, D-41516 Grevenbroich (DE).
KRUMP, Gerhard [DE/DE]; Rosengasse 19, D-94374
Schwarzach (DE). REGL, Hans-Jürgen [DE/DE]; Nord-
strasse 88, D-40477 Düsseldorf (DE). ZIGANKI, Andreas
[DE/DE]; Leyer Strasse 20, D-40822 Mettmann (DE).

(74) Anwalt: WESTPHAL, MUSSGNUG & PARTNER; Wald-
strasse 33, D-78048 Villingen-Schwenningen (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: JP, US, europäisches Patent (AT, BE,
CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC,
NL, PT, SE).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen
Frist: Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen
eintreffen.

(54) Title: PANEL LOUDSPEAKER

(54) Bezeichnung: PLATTENLAUTSPRECHER

(57) Abstract

The invention relates to so-called panel loudspeakers (11) working according to the multiresonance principle. Said loudspeakers are generally formed by a core layer (13) and at least one outer layer (14.o, 14.u). The outer layers (14.o, 14.u) are connected to the core layer (13). A periphery is also provided (12) enclosing the panel loudspeaker (11) at a lateral distance (A). The panel loudspeaker is connected to the periphery (12) by means of connecting elements (17, 17'). Although good reproduction results can be obtained in the mid and high audio frequencies with the panel loudspeakers (11) described above, undesired large panel surfaces are known to be required for good low frequency reproduction. When such panel surfaces are not used, the lowest panel resonances ensuring bass reproduction are shifted towards the midfrequencies. Hence, the invention aims at providing a panel loudspeaker (11) exhibiting improved acoustic reproduction in the low frequency range despite a relatively smaller panel surface. According to the invention, this is achieved in that the connecting elements (17, 17') are subjected to mechanical tension when they are connected to the periphery (12) resulting in supplementary particularly low frequency drum resonances in addition to the existing low frequency panel resonances, which can be modulated by the tension in the connecting elements (17, 17').

